

ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete corazón con perno roscado G-209 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Cumple los requisitos de desempeño de grilletes grado 6.
- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente (G) o natural (S); 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 2, e ISO 2415.
- Carga de prueba máxima: 2 veces la carga de trabajo; resistencia mínima a la rotura: 6 veces.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

	Tamaño nominal		Ref. fabricante			Dimensiones [mm]													
Código	Tamaño nominal	C.M.T.	G-209	S-209	Peso aprox.	A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D	E	F	G	H	L	M	P	Ref. perno redondo de repuesto
	[pulg]				[kg]														
1018357-CR	3/16	1/3	1018357	-	0,03	10	1,5	6	22	1,5	5	15	14	25	37	4	29	5	-
1018375-CR	1/4	1/2	1018375	1018384	0,05	12	1,5	8	29	1,5	6	20	16	32	47	5	36	6	-
1018393-CR	5/16	3/4	1018393	1018400	0,09	14	1,5	10	31	3,3	8	21	19	37	53	6	43	8	-
1018419-CR	3/8	1	1018419	1018428	0,14	17	1,5	11	37	3,3	10	26	23	46	64	6	52	10	-
1018437-CR	7/16	1 1/2	1018437	1018446	0,17	19	1,5	13	43	3,3	11	30	27	52	74	8	60	11	-
1018455-CR	1/2	2	1018455	1018464	0,33	21	1,5	16	48	3,3	13	33	30	59	83	10	68	13	-
1018473-CR	5/8	3 1/4	1018473	1018482	0,62	27	1,5	19	60	6,4	16	43	38	74	106	11	85	18	-
1018491-CR	3/4	4 3/4	1018491	1018507	1,07	32	1,5	22	71	6,4	19	51	46	89	126	13	101	21	-
1018507-CR	3/4	4 3/4	1018491	1018507	1,07	32	1,5	22	71	6,4	19	51	46	89	126	13	101	21	-
1018516-CR	7/8	6 1/2	1018516	1018525	1,64	37	1,5	25	84	6,4	22	58	53	103	148	13	114	25	-
1018534-CR	1	8 1/2	1018534	1018543	2,28	43	1,5	30	96	6,4	25	68	60	119	167	14	130	27	-
1018552-CR	1-1/8	9 1/2	1018552	1018561	3,36	46	1,5	32	108	6,4	30	74	68	131	190	16	152	32	1082599
1018570-CR	1-1/4	12	1018570	1018589	4,31	52	1,5	36	119	6,4	33	83	76	146	210	18	165	35	1082615
1018598-CR	1-3/8	13 1/2	1018598	1018605	6,14	57	3,3	40	133	6,4	36	92	84	162	233	19	176	38	1082633
1018614-CR	1-1/2	17	1018614	1018623	7,80	60	3,3	42	146	6,4	39	99	92	176	254	21	189	41	1082651