

ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete recto con perno, tuerca y chaveta G-2150 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente; 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- De 1/2 a 25 t cumple EN 13889:2003.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVB, grado A, clase 3.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

Código	Tamaño nominal		Ref. fabricante	Peso aprox.	Dimensiones [mm]											Ref. bulón de repuesto
	Tamaño nominal	C.M.T.			A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D	F	G	H	M	P	
	[pulg]			[kg]												
1019768-CR	1/4	1/2	1019768	0,06	12	1,5	8	22	1,5	6	16	25	40	40	6	-
1019770-CR	5/16	3/4	1019770	0,10	14	1,5	10	26	1,5	8	19	29	49	46	8	-
1019772-CR	3/8	1	1019772	0,15	17	1,5	11	32	3,3	10	23	36	59	55	10	-
1019774-CR	7/16	1 1/2	1019774	0,22	19	1,5	13	37	3,3	11	27	41	68	64	11	-
1019775-CR	1/2	2	1019775	0,34	21	1,5	16	41	3,3	13	30	46	77	71	13	-
1019793-CR	5/8	3 1/4	1019793	0,67	27	1,5	20	51	3,3	16	38	59	96	90	16	-
1019819-CR	3/4	4 3/4	1019819	1,14	32	1,5	23	61	6,4	19	46	70	115	105	21	-
1019837-CR	7/8	6 1/2	1019837	1,75	37	1,5	26	71	6,4	22	53	81	135	122	25	-
1019855-CR	1	8 1/2	1019855	2,52	43	1,5	29	81	6,4	25	61	94	151	137	25	-
1019873-CR	1-1/8	9 1/2	1019873	3,45	46	1,5	32	90	6,4	29	68	103	172	150	32	1082839
1019891-CR	1-1/4	12	1019891	4,90	52	1,5	36	100	6,4	32	76	115	191	170	35	1082857
1019917-CR	1-3/8	13 1/2	1019917	6,24	57	3,3	39	111	6,4	35	84	127	210	183	38	1082875
1019935-CR	1-1/2	17	1019935	7,72	61	3,3	42	122	6,4	38	92	137	230	196	41	1082893