


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de ojo con traba de seguridad Grip grado 100 X-950 Yoke




DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Fabricado según EN 1677-3, ASTM A952/A952M y DIN PAS 1061.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Factor de diseño 4:1.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.
- Diseño de traba que protege los dedos del operario.



Gancho Grip



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]							
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	A	D	H	K	O	P	T	W
		[t]	[mm]								
X-950-16-YK	X-950-16	10	16	50	21	47	277	78	114	39	212
X-950-13-YK	X-950-13	6,7	13	40	16	39	226	64	80	34	174
X-950-10-YK	X-950-10	4	10	33	13	31	176	49	46	27	137
X-950-20-YK	X-950-20	16	20	62	23	55	329	92	127	54	251
X-950-22-YK	X-950-22	19	22	70	24	59	350	98	151	56	258